

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
Единый адрес для всех регионов: snk@nt-rt.ru

Сайт www.saran.nt-rt.ru

МАШИНА ТРУБОГИБОЧНАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Техническое описание

МОДЕЛИ: ИВ 3428, ИВ 3429, ИВ 3430. ДИАМЕТР 25-108 ММ

По просьбе заказчика может быть установлен частотный привод, дающий возможность регулировать скоростьгиба (8 ступеней скорости). Наличие частотного привода дает следующие преимущества:

- Плавность начала и конца гибки, более точная отработка углагиба за счет перехода на «ползучую» скорость, безударное трогание и останов двигателя.
- Наличие в машинах гибочных штанги с переставными упорами позволяет производить последовательные гибы без предварительной разметки труб по длине.
- При гибке с оправкой (дорном) эллипсность трубы на изогнутом участке составляет не более 5%.

К гибочному станку прилагается комплект роликов и дорнов, обеспечивающих гибку труб разных диаметров.

По просьбе заказчика предусмотрено изготовление специального инструмента гибкого дорна, позволяющего производить гибку прямоугольных, квадратных, эллипсных и тонкостенных труб (толщина стенки не менее 1 мм), труб из легированных и цветных металлов, уголка, швеллера и других профилей. На трубогибе ИВ3430 предусмотрено увеличение диаметра изгибаемой трубы до 108 мм.

Простота и надежность конструкции механического привода легкость в обслуживании обеспечивают эффективность применения машины гибочной при гибке труб как крупным, так и мелкими партиями.

Основные технические характеристики трубогибов	ИВ 3428	ИВ 3429	ИВ 3430
Наибольшие размеры изгибаемой трубы, мм, наружный диаметр	63	76	102
Наибольшие размеры изгибаемой трубы, мм, толщина стенки	4	5	5
Наименьший диаметр изгибаемой трубы, мм	26	26	42
Внутренний радиус гибочного инструмента,	320*	320*	500

мм, наибольший			
Внутренний радиус гибочного инструмента, мм, наименьший	1,5Д**	1,5Д**	1,5 Д**
Расстояние от оси центра гибочного ролика до места превышения конца оправки, мм	3000	3000	3000
Угол поворота гибочного инструмента, град.	210	210	210
Частота вращения гибочного инструмента об/мин.	2,5	2,5	2
Мощность электродвигателя, Квт	5,5	7,1	11
Габаритные размеры в плане, мм (слева - направо)	3485	3485	3730
Габаритные размеры в плане, мм (спереди - назад)	1370	1370	1930
Высота над уровнем пола, мм	1355	1355	1160
Масса машины с комплектом инструмента	1100	1250	2100
Наибольшие размеры изгибаемой трубы, мм, наружный диаметр	63	76	102
* - Дополнительно возможно изготовление гибочного инструмента к машинам трубогибным ИВ 3428 и ИВ 3429 с внутренним радиусом до 500 мм. **Д - диаметр изгиба трубы			



По вопросам продаж и поддержки обращаться:
Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: snk@nt-rt.ru

Сайт www.saran.nt-rt.ru