

По вопросам продаж и поддержки обращаться:
 Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город
 Единый адрес для всех регионов: snk@nt-rt.ru

Сайт www.saran.nt-rt.ru

МАШИНА ТРУБОГИБОЧНАЯ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

Техническое описание

МОДЕЛЬ ИВ 3428 А, ИВ 3430 А. - ТРУБОГИБЫ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ДОРНОМ

Трубогибы предназначены для изгибания труб в холодном состоянии с вращающимся внутри трубы раскатником, методом наматывания трубы на гибочный ролик. В отличие от серийного трубогиба применение вращающегося раскатника позволяет уменьшить изгибающее усилие в 3 раза благодаря кольцевой пластической зоне.

Машина гибочная может быть использована для гибки труб с высокими требованиями. Отсутствие гофр при сохранении круглого профиля проходного сечения, а также для гибки труб с толщиной стенки до 1 мм.

ВНИМАНИЕ! При изготовлении отводов из стальных труб, внутренняя поверхность получается волнообразной. Допустимое утончение стенки отводов около 30%.

Основные технические характеристики трубогибов	ИВ 3428А	ИВ 3430А
Механические свойства материалов труб: предел текучести не более относительное удлинение не менее	30 кгс/(мм ²) 22% при R=2D	30 кгс/(мм ²) 18% при R=2D
Размеры изгибаемых труб, мм: наибольший наружный диаметр D наименьший наружный диаметр D наибольшая длина заготовки	114 42 2000	159 57 1700
Радиусыгиба (наименьший)	2D	2D
Наибольший уголгиба, град.	180	180
Частота вращения гибочного инструмента, мм/об	0,1	0,1
Частота вращения раскатника, об/мин	500	500
Электродвигатель главного привода: мощность, кВт	1,5	2,2

частота вращения, об/мин.	940	940
Электродвигатель привода раскатки: мощность, кВт	2,2	4,0
частота вращения, об/мин.	940	940
Охлаждение раскатника	водяное	водяное
Габариты станка, мм:		
длина	3600	3600
высота	1400	1400
ширина	1600	1600



По вопросам продаж и поддержки обращаться:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Единый адрес для всех регионов: snk@nt-rt.ru

Сайт www.saran.nt-rt.ru